

**Mai-18**

## PRODUCT SHEET: PVC 57 gefarbt

### Beschreibung :

Verpackungselbstklebeband mit einer PVC Träger und ein Naturkautschukkleber.

### Eigenschaften:

- Gut bedruckbar
- Leicht abrollbar
- Gute Haftung: geeignet für verschiedene Oberflächen
- Kann von Hand getrennt werden
- Geeignet für Wiederverwendung

### Technische Daten:

| Produkt | Kleber         | Dicke In Mµ     | Klebkraft auf Stahl | Farbe   |
|---------|----------------|-----------------|---------------------|---|
| PVC 57  | Naturkautschuk | 57±10% toleranz | 2,0 N/cm±0,6        |  |

### Lagern & Verwenden:

#### Temperatur

Dieses Produkt lässt sich am besten bei Raumtemperatur in einem nicht- feuchten Raum gelagert werden. Wir empfehlen eine konstante Temperatur zwischen 15 und 23 Grad Celsius. Bei einer niedrigeren Temperatur kann es vorkommen, daß das Band reißt . Dies kann auch als Ergebnis eines beschädigten Packbandabroller auftreten. Also Packbandabroller von guter Qualität sind wichtig. Die Verwendung des bedruckten Klebebandes ist auch am besten bei Raumtemperatur.

#### Sonnenlicht /UV

Dieses Produkt kann am besten in einem dunklen Raum gelagert werden. Zuviel UV-Strahlung kann die Farbechtheit auswirken. Es kann zu Missbildungen gehen .

#### Beschädigungen

Stellen Sie sicher, dass die Rollen nicht fallen können. Dies verhindert eine Beschädigung in der Band. Dann könnte es dazu führen, dass das Band knappt oder reißt.

#### Haltbarkeit

Wie lange könnt dieses Produkt gelagert werden? Dies hängt davon ab , ob die oben empfohlenen Lagerbedingungen eingehalten werden. Die Richtlinie für eine PVC-Band ist 2,5 - 3 Jahre . Hier können keine Rechte abgeleitet werden .